



<p>Produktdatenblatt</p>	<p style="text-align: center;">ProtectActiv® Wachs- und Beschichtungslöser (stark basisch) - CM</p>
<p>Produktbeschreibung:</p>	<p>Entfernt Rückstände und Filme, die durch Wachs, Öle (auch Mineralöle), Fette oder Speisereste (z.B. Milch) entstanden sind und eignet sich zur Tiefenreinigung von fett- und ölbelasteten mineralischen Oberflächen (z.B. in Küchen, Fertigungshallen, Werkstätten).</p>
<p>Anwendungsbereich:</p>	<p>Zum Reinigen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Granit, Quarzit, Gneis, Sandstein, Porphy, Marmor, Kalkstein · Keramik, Cotto, Klinker und Feinsteinzeug · Betonwerkstein, Waschbeton, Kunststein, Beton und Putzen <p>Löst bestehende Imprägnierungen und Schutzfilme an oder auf</p> <p>Verwendbar im Innen- und Außenbereich Vorsicht auf metallischen Oberflächen!</p>
<p>Anwendung & Verbrauch:</p>	<p>Bis zu 1:3 mit Wasser verdünnbar. Bei der Anwendung in Kombination mit Einscheibenmaschinen oder Waschautomaten bis 1:9</p> <p>Je nach Verschmutzungsgrad pur oder verdünnt verwenden. Mit einer Bürste, einem Pad, einem Mopp, einer Einscheibenmaschine oder einem Waschautomaten reinigen</p> <ul style="list-style-type: none"> · ProtectActiv® Wachs- und Beschichtungslöser CM pur oder verdünnt aufsprühen. · Anschließend mit Wasser und Bürste oder Pad reinigen · Mit Lappen oder Nasssauger aufnehmen. · Beim Entfernen von Imprägnierungen einmal aufsprühen, 15 Minuten einwirken lassen, nochmals aufsprühen und mit Wasser und Bürste oder Pad entfernen. · Bei Bedarf wiederholen. <p>1l reicht für bis zu 30 m² je nach Aufnahmefähigkeit und Verschmutzungsgrad des Untergrundes.</p>
<p>Profi-Tipps:</p>	<p>Hervorragend geeignet zum Entfernen von Altölflecken auf Parkplätzen und Garagen.</p>
<p>Chemische Eigenschaften:</p>	<p>Basisch, lebensmittelecht (z.B. Backofenreinigung)</p>
<p>Lagerung & Haltbarkeit:</p>	<p>Vor Frost schützen. Nach Anbruch des Originalgebindes innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.</p>
<p>Sicherheitshinweise:</p>	<p>H319 Verursacht schwere Augenreizung H315 Verursacht Hautreizungen P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p>

 <p>Signalwort: Achtung</p>	<p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen P301 BEI VERSCHLUCKEN: P315 sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. P501 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemmüllentsorgung zuführen</p> <p>Nicht in die Kanalisation gelangen lassen!</p> <p>Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.</p>
<p>Entsorgung:</p>	<p>Verpackung: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.</p> 

Eine Empfehlung für die tägliche Pflege: ProtectActiv® Unterhaltsreiniger MA für alle Flächen