



<p>Produktdatenblatt</p>	<p style="text-align: center;">ProtectActiv® Imprägnierung - PI</p>
<p>Produktbeschreibung:</p>	<p>Öl- und wasserabweisende Imprägnierung speziell für polierte, schwach saugende, mineralische Oberflächen wie Feinsteinzeug. UV-stabil mit gutem Langzeitschutz vor Verschmutzung, Algenbildung und Farbabbau.</p> <p>Zur Behandlung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Natursteinoberflächen, unter anderem polierter Granit, polierter Marmor, Kalkstein, Kalksandstein, Sandstein, Schiefer, Serpentin, Syenit, Speckstein, Gabbro · dichter Kunststein · Feinsteinzeug poliert · glasierte Keramik <p>Mit ProtectActiv Imprägnierung - PI behandelte Untergründe geben keinen Nährboden für Moos oder Algen und sind physiologisch unbedenklich für Mensch und Tier.</p>
<p>Anwendung & Verbrauch:</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei, sowie frei von Ölen, Fetten, Ruß oder anderen Trennschichten sein. Mit dem geeigneten ProtectActiv-Produkt vorreinigen. · Durch Streichen (für kleine Oberflächen) oder Rollen auf rauen Oberflächen aufbringen, empfohlen mit Microfaserstrip. · Die Temperatur des Untergrundes sollte nicht unter +10°C liegen. · ProtectActiv Imprägnierung - PI muss zur Verarbeitung Raumtemperatur haben. · Bei saugenden Untergründen kann ein 2- bis 4-maliges Auftragen erforderlich sein. <p>Verbrauch: variiert je nach Vorbehandlung und Beschaffenheit des Untergrundes von 5 – 25 m²/l</p> <p>Wichtig! Die Hinweise in den Datenblättern dienen zur Orientierung und sind den Verhältnissen und Materialien anzupassen. Es wird dringend empfohlen eine kleine Musterfläche an unauffälliger Stelle anzulegen, um Eignung und Verbrauch zu bestimmen.</p>
<p>Profi-Tipps:</p>	<p>Bei polierten Oberflächen ca. 24 Stunden nach Aufbringen des Produkts mit braunem Nylon-Pad und Einscheibenmaschine auf Glanz nachpolieren.</p>
<p>Chemische Eigenschaften:</p>	<p>Lösungsmittelhaltig, auf Aliphathbasis.</p>
<p>Lagerung & Haltbarkeit:</p>	<p>Kühl und trocken, sowie frostfrei lagern. Die Behälter dicht geschlossen halten. Brennbar!</p> <p>Nach Anbruch des Originalgebundes innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.</p>

<p>Sicherheitshinweise:</p>  <p>Signalwort: Gefahr</p>	<p>Bei sachgemäßer Handhabung ist, aufgrund langjähriger, gewissenhafter Prüfung, keine nachteilige Wirkung bekannt! Das angewandte Produkt zeigt keine toxikologische Wirkung!</p> <p>ACHTUNG: FEUERGEFÄHRLICH!</p> <p>H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar H315 Verursacht Hautreizungen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P102 Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Dampf nicht einatmen P301 +P315 +P101: BEI VERSCHLUCKEN: sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen, Ist ärztliche Hilfe erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P210 Von Funken und offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden, falls dies nicht dem Verwendungszweck entspricht P280 Schutzhandschuhe und Augenschutztragen P370+P378 bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen Inhalt/Behälter nach lokalen Bestimmungen entsorgen. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden</p>
<p>Entsorgung:</p>	<p>Verpackung: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.</p> 

Eine Empfehlung für die tägliche Pflege: ProtectActiv® Unterhaltsreiniger MA für alle Flächen