


<p>Produktdatenblatt</p>	<p style="text-align: center;">ProtectActiv® Farbvertiefende Schutzimprägnierung - PSP</p>
<p>Produktbeschreibung:</p>	<p>Imprägnierung für alle Arten von mineralischen Oberflächen. Wirkt farbvertiefend und porenfüllend bei stark saugenden Untergründen.</p> <p>Zur Behandlung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Natursteinoberflächen, unter anderem Granit, Porphy, Marmor, Kalkstein, Kalksandstein, Sandstein usw. · Kunststein, Betonwerkstein · Beton, Industriebeton, Porenbeton · Ziegel, Klinker, Cotto, Steinzeug <p>Mit ProtectActiv® farbvertiefende Schutzimprägnierung - PSP behandelte Untergründe geben keinen Nährboden für Moos oder Algen ab und sind physiologisch unbedenklich für Mensch und Tier.</p>
<p>Anwendung & Verbrauch:</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei, sowie frei von Ölen, Fetten, Ruß oder anderen Trennschichten sein. Mit dem geeigneten ProtectActiv®-Produkt vorreinigen. · Durch Streichen (für kleine Oberflächen) oder Rollen auf rauen Oberflächen aufbringen, empfohlen mit Microfaserstrip. · Die Temperatur des Untergrundes sollte nicht unter +12°C liegen. · ProtectActiv® farbvertiefende Schutzimprägnierung - PSP muss zur Verarbeitung Raumtemperatur haben · Dichteres Gestein höchstens 1 mal behandeln. · Bei stark saugendem Untergrund kann ein 2- oder 3-maliges Auftragen erforderlich sein. <p>Verbrauch: variiert je nach Vorbehandlung und Beschaffenheit des Untergrundes von 10 – 100 m²/l</p> <p>Wichtig! Die Hinweise in den Datenblättern dienen zur Orientierung und sind den Verhältnissen und Materialien anzupassen. Es wird dringend empfohlen eine kleine Musterfläche an unauffälliger Stelle anzulegen, um Eignung und Verbrauch zu bestimmen.</p>
<p>Profi-Tipps:</p>	<p>Es wird empfohlen im Team zu arbeiten, wobei eine Person den Auftrag per Mikrofaserstrip macht und dahinter eine zweite Person den Überschuss mittels Stielblock mit einem sauberen, nicht abfärbenden Frotteelappen in die Porenräume des Untergrundes einreibt. Dabei wird verhindert, dass sich durch Überschüsse Schlieren bilden und das Produkt wird homogen eingearbeitet.</p> <p>Gebinde vor der Verarbeitung zum Aufwärmen einige Minuten in die Sonne oder warmes Wasser stellen.</p>
<p>Chemische Eigenschaften:</p>	<p>Lösemittelhaltig, auf Benzinderivatbasis.</p>

<p>Lagerung & Haltbarkeit:</p>	<p>Trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Die Behälter dicht geschlossen halten.</p> <p>Nach Anbruch des Originalgebindes innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.</p>
<p>Sicherheitshinweise:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>Signalwort: Gefahr</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. · Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. · Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. · Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. <p>H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung H412 Schädlich für Wasserorganismus mit langfristiger Wirkung P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung kommen lassen P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen P273/P501 Freisetzung in die Umwelt vermeiden, falls dies nicht dem Verwendungszweck entspricht, Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P281 Persönliche Schutzkleidung tragen P301 +P315 +P101: BEI VERSCHLUCKEN: sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen, Ist ärztliche Hilfe erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P370+P378 Bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden</p>
<p>Entsorgung:</p>	<p>Verpackung: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">    </div>

Eine Empfehlung für die tägliche Pflege: ProtectActiv® Unterhaltsreiniger MA für alle Flächen